AETEK

UNA SOLUCIÓN PoE DE PRIMER NIVEL PARA LA VIDEOVIGILANCIA IP

GUÍA DE PRODUCTO



www.aetektec.com



Contenido

Guía de Producto - Ethernet y PoE de Largo Alcance

P2-7



- EPoC (Ethernet y alimentación por coaxial)
- EPoT (Ethernet y alimentación sobre UTP/STP)
- EPo2 (Ethernet a alimentación por 2 cables)
- Extensor PoE

Guía de Producto - PoE

P8-14



- Switch PoE exterior
- Switch PoE
- Inyector PoE
- Extensor PoE
- Convertidor de medios
- Protector de sobretensión PoE

Guía de Producto - Cubiertas para Cámara

P15-22



- 24 V AC
- PoE 30 W / 60 W / 95 W
- PoE 600 m
- Acero Inoxidable AISI 316L

Ethernet y PoE de Largo Alcance

Guía de Producto - Ethernet

Ethernet y alimentación por coaxial
Ethernet y alimentación por UTP/STP
Ethernet y alimentación por 2 cables
Extensor PoE








Topología EPoC (Ethernet y Alimentación por Coaxial)


A: 1 - a - 1



PoE (datos + alimentación)
Coax (Data + Power)

Presupuesto PoE : 9,7 W a 1.200 m / 3.937 ft por RG6
Velocidad de datos: 100 mbps


B: 1 - a - múltiples



PoE (datos + alimentación)
Coax (Data + Power)

Presupuesto PoE : 25 W a 500 m / 1.640 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps


C: Daisy - Chain



PoE (datos + alimentación)
Coax (Data + Power)

Presupuesto PoE : 8 W a 400 m / 1.312 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps

D: Anillo (tolerancia a fallos)



PoE (datos + alimentación)
Coax (Data + Power)

Presupuesto PoE : 8 W a 400 m / 1.312 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps

Topología EoC (Ethernet por Coaxial)


E: 1 - a - 1



Alimentación
Coax (Data)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps


F: 1 - a - múltiples



Alimentación
Coax (Data)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps


G: Daisy - Chain



Alimentación
Coax (Data)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps

H: Anillo (tolerancia a fallos)



Alimentación
Coax (Data)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por RG6
Velocidad de datos : 100 mbps

Switch RX EPoC




XC10-041-250

Características

- 4 x Puertos coaxiales BNC, 1 puerto LAN GbE RJ45
- Presupuesto de potencia de 240 W para 4 puertos EPoC
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Implementación Plug-and-Play de migración de IP PoE o extensión PoE
- Admite Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:




XC10-084-380

Características

- 8 puertos coaxiales BNC, 2 puertos LAN GbE RJ45 y 2 puertos GbE SFP
- Presupuesto de potencia de 370 W para 8 puertos EPoC
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Implementación Plug-and-Play de migración de IP PoE o extensión PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:




XC10-164-750

Características

- 16 puertos coaxiales BNC, 2 puertos LAN GbE RJ45 y 2 puertos GbE SFP
- Presupuesto de potencia de 740 W para 16 puertos EPoC
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Implementación Plug-and-Play de migración de IP PoE o extensión PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:

Guía de Producto - EPoC (Ethernet y Alimentación por Coaxial)

Adaptador RX EPoC




XE10-110-RX

Características

- Un puerto coaxial BNC y un puerto LAN 10/100Mbps
- PoE pasa a través del coaxial a la cámara IP PoE remota
- Incluye adaptador de corriente de 65 W a 56 V DC
- Soporta Topologías 1 aa1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicaciones




Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:



XE11-110-RX

Características

- Un puerto coaxial BNC y un puerto PD PoE 10/100Mbps
- No requiere adaptador de corriente adicional
- PoE pasa por el coaxial a la cámara IP PoE remota
- Extiende el PoE al transmisor (TX) y la cámara IP PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:

Adaptador TX EPoC



XE10-110-TX

Características

- Un puerto coaxial BNC y un puerto LAN PoE
- Reutiliza el coaxial existente para conectar una cámara IP PoE
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a la cámara IP PoE remota
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, Daisy-chain, Anillo



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:



XE12-120-TX

Características

- Un puerto coaxial BNC y dos puertos LAN POE
- Reutiliza el coaxial existente para 2 cámaras IP PoE
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a las cámaras IP PoE remotas
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta Topología de 1 a múltiples



Topología	EPoC	EoC
1 a múltiples	B:	F:

Adaptador TX EPoC Exterior



XE22-110-TX

Características

- Un puerto coaxial BNC y un puerto LAN PoE
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10
- Protección incorporada de sobretensiones EPoC de 6 KV
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Reutiliza el coaxial existente para una cámara IP PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, Daisy-chain, Anillo

Aplicaciones



Topología	EPoC	EoC
1 a 1	A:	E:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:



XE22-120-TX

Características

- Un puerto coaxial BNC y dos puertos LAN POE
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10
- Protección incorporada de sobretensiones EPoC de 6 KV
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Reutiliza el coaxial existente para 2 cámaras IP PoE
- Soporta Topología de 1 a múltiples



Topología	EPoC	EoC
1 a múltiples	B:	F:

Cubierta de Cámara EPoC TX





A5000-E

Características

- Cubierta de cámara EPoC-TX
- Presupuesto de potencia de 20 W a 600 m solución PoE por un solo coaxial
- Compatible con IEEE 802.3af/at cámara IP tipo box/brick .
- IP68 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6 KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia

Aplicaciones







A5020-E

Características

- Cubierta de cámara EPoC-TX con iluminador IR (50 m))
- Presupuesto de potencia de 25 W a 500 m Solución PoE por un solo coaxial
- IP66 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia




A5100-E

Características

- Cubierta de cámara EPoC-TX con vidrio de germanio
- Presupuesto de potencia de 20 W a 600 m Solución PoE por un solo coaxial
- IP68 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6 KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia

Topología EPoT (Ethernet y Alimentación por UTP/STP)


A: 1 - a - 1



PoE (datos + alimentación)

Presupuesto PoE : 9,7 W a 1.200 m / 3.937 ft
por Cat6 Velocidad de datos : 100 mbps


B: 1 a múltiples



PoE (datos + alimentación)

Presupuesto PoE : 25 W a 500 m / 1.640 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps


C: Daisy - Chain



PoE (datos + alimentación)

Presupuesto PoE : 8 W a 400 m / 1.312 ft
por Cat6 Velocidad de datos : 100 mbps

D: Anillo (tolerancia a fallos)



PoE (datos + alimentación)

Presupuesto PoE : 8 W a 400 m / 1.312 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps

Topología EoT (Ethernet por UTP/STP)


E: 1 - a - 1



Alimentación
UTP/STP (datos)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps


F: 1 a múltiples



Alimentación
UTP/STP (datos)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps


G: Daisy - Chain



Alimentación
UTP/STP (datos)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps

H: Anillo (tolerancia a fallos)



Alimentación
UTP/STP (datos)
PoE (datos + alimentación)

Rango: 2.400 m / 7.874 ft por Cat6
Velocidad de datos : 100 mbps

Adaptador RX EPoT




TE10-110-RX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y un puerto LAN 10/100Mbps
- El PoE pasa por el UTP/STP a la cámara IP PoE remota
- Incluye adaptador de corriente de 65 W a 56 V DC
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain & Anillo

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:




TE11-110-RX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y un puerto PD PoE 10/100Mbps
- No requiere adaptador de corriente adicional
- El PoE pasa por el UTP/STP a la cámara IP PoE remota
- Extiende el PoE al transmisor (TX) y la cámara IP PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:

Switch RX EPoT




XT10-041-250

Características

- Cuatro puertos RJ45 EPoT y un puerto LAN GbE (RJ45))
- Presupuesto de 240 W de potencia para 4 puertos EPoT
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoT
- Implementación Plug-and-Play de migración de IP PoE o extensión de PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, 1 a múltiples, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a 1	A:	E:
1 a múltiples	B:	F:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:

Guía de Producto - EPoT (Ethernet y Alimentación por UTP/STP)

Adaptador TX EPoT




TE10-110-TX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y un puerto LAN PoE
- Reutiliza el UTP/STP existente para una cámara IP PoE
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a la cámara IP PoE remota
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a 1	A:	E:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:




TE12-120-TX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y dos puertos LAN PoE
- Reutiliza el UTP/STP existente para 2 cámaras IP PoE
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a las cámaras IP PoE remotas
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta de 1 a múltiples topologías

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a múltiples	B:	F:

Adaptador TX EPoT Exterior




TE22-110-TX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y un puerto LAN PoE
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10
- Protección contra sobretensiones EPoT de 6 KV incorporada
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a las cámaras IP PoE remotas
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta Topologías 1 a 1, Daisy-chain, Anillo

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a 1	A:	E:
Daisy-Chain	C:	G:
Anillo (tolerancia de fallos)	D:	H:




TE22-120-TX

Características

- Un puerto RJ45 EPoT y dos puertos LAN PoE
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10
- Protección contra sobretensiones EPoT de 6 KV incorporada
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a las cámaras IP PoE remotas
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE
- Soporta de 1 a múltiples topologías

Aplicación



Topología	EPoT	EoT
1 a múltiples	B:	F:

Cubierta de Cámara TX EPoT



A5000-T

Características

- Cubierta de cámara EPoT-TX
- Presupuesto de potencia de 20 W a 600 m Solución PoE por un solo UTP/STP
- Compatible con IEEE 802.3af/at cámara IP tipo box/brick
- IP68 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6 KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia



A5020-T

Características

- Cubierta de cámara EPoT-TX con iluminador IR (50 m)
- Presupuesto de potencia de 25 W a 500 m solución PoE por un solo UTP/STP
- IP66 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6 KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia




A5100-T

Características

- Cubierta de cámara EPoT-TX con vidrio de germanio
- Presupuesto de potencia de 20 W a 600 m solución PoE por un solo UTP/STP
- IP68 / IK10 / para exteriores / protección de sobretensiones de 6KV
- Calentador de vidrio y ventilador incluido
- Soporta gran angular y enfoque de lente remoto a larga distancia

Aplicaciones



Topología EPo2 (Ethernet y Alimentación por 2 Cables)

Adaptador RX EPo2



2E10-110-RX

Características

- Un puerto de bloque de terminales EPo2 y un puerto LAN 10/100 Mbps
- Incluye un adaptador de corriente de 65W a 56 V DC
- Utiliza la línea telefónica, un cable de timbre o 1 par de UTP/STP para conectar el EPo2 TX
- Reutiliza la infraestructura de los 2 cables en la pared




2E11-110-RX

Características

- Un puerto de bloque de terminales EPo2 y un puerto PD PoE 10/100 Mbps
- No requiere adaptador de corriente adicional
- Utiliza la línea telefónica, un cable de timbre o 1 par de UTP/STP para conectar el EPo2 TX
- Reutiliza la infraestructura de los 2 cables en la pared

Aplicaciones



PoE (datos + alimentación) — 2 cables (datos + alimentación) — Ethernet (datos)

Adaptador TX EPo2



2E10-110-TX

Características

- Un puerto de bloque de terminales EPo2 y un puerto PoE 10/100 Mbps
- No requiere adaptador de corriente adicional junto a las cámaras IP PoE remotas
- Utiliza la línea telefónica, un cable para timbre o 1 par de UTP/STP para conectar dispositivos IP PoE
- Control de Encendido/Apagado de salida PoE

Alimentación / Tabla de distancias : 2 cables

Alimentación / Tabla de distancias				
	100 m	200 m	400 m	600 m
Cable 26AWG de 0,4 mm	Vatios: 18 W	Vatios: 8,06 W	X	X
Cable 24AWG de 0,5 mm	Vatios: 23,8 W	Vatios: 12,1 W	Vatios: 6,1 W	X
Cable 22AWG de 0,6 mm	Vatios: 32,3 W	Vatios: 17,2 W	Vatios: 8,4 W	Vatios: 5 W
Velocidad de datos	100 mbps	100 mbps	100 mbps	100 mbps

Topología Extensor PoE

Extensor de PoE Interior 30 W / 60 W / 95 W 10/100 Mbps




E19-101 / E19-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 1 puerto o 2 puertos de salida PoE 10/100 Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE

Aplicación



Extensor PoE Exterior 30 W / 60 W / 95 W 10/100 Mbps




E29-101 / E29-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 1 puerto o 2 puertos de salida PoE 10/100 Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- IP67 / IK10

Aplicación



Extensor PoE Gigabit 30 W / 60 W / 95 W




E59-102 / E69-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 2 puertos Gigabit de salida PoE (56 V DC)
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite mayores distancias de la limitante de 100m en Ethernet

Aplicación



PoE (datos + alimentación)

Extensor PoE Gigabit Plus 30 W / 60 W / 95 W




E59-602 / E69-602

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 1 puerto Gigabit Salida PoE (56 V DC) + 1 puerto PoE Gigabit salida (56 V DC/24 V DC)
- Amplificador de voltaje
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite mayores distancias al límite de 100 m en Ethernet

Aplicación



PoE (datos + alimentación de 56 V DC) — PoE (datos + alimentación de 24 V DC)

Guía de Producto - PoE

Switch PoE Exterior

Switch PoE

Inyector PoE

Extensor PoE

Conversor de Medios

Protector de Sobretensión PoE





Guía de Producto - Switches PoE Exteriores

Switch EXPoE Fast Ethernet Exterior



H21-041-30-075

Características

- 4 puertos 10/100 Mbps 30 W PoE + 1 puerto 10/100 Mbps
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 10 KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250m @ 10 Mbps
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10




H21-082-30-150

Características

- 8 puertos 10/100 Mbps 30 W PoE + 2 puertos Gigabit en combo (RJ45/SFP))
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250m @ 10 Mbps
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10

Aplicación



PoE (datos + alimentación) — Ethernet (datos) — Alimentación — Fibra

Switch PoE Gigabit Ethernet Exterior



H40-044-30-150

Características

- 4 puertos Gigabit 30W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10



H40-044-90-250
H40-044-91-250

Características

- 4 puertos Gigabit 95W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos SFP Gigabit
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10




H40-082-30-250

Características

- 8 puertos Gigabit 30W PoE + 2 puertos Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10

Aplicación



PoE (datos + alimentación) — Alimentación — Fibra

Switch Gigabit Ethernet Exterior con Salida PoE Ajustable




H42-042-30-075

Características

- 4 puertos Gigabit 30 W PoE + 1 puerto Gigabit PoE (24 V DC/56 V DC) + 1 puerto Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 10 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10

Aplicación



PoE (datos + alimentación) — PoE (datos + alimentación de 24 V DC) — Alimentación

Switch PoE ONVIF Gigabit Ethernet L2 Exterior



H80-044-30-150

Características

- 4 puertos Gigabit 30W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10



H80-044-60-250

Características

- 4 puertos Gigabit 60 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10




H80-084-30-250

Características

- 8 puertos Gigabit 30 W PoE + 4 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 40 KV
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10

Aplicación



PoE (datos + alimentación) — Alimentación — Fibra

Guía de Producto - Switches PoE Industriales

Switch PoE Gigabit Ethernet Industrial



H30-044-30

Características

- 4 puertos Gigabit 30 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C



H30-044-90

Características

- 4 puertos Gigabit 95 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C




H30-082-30

Características

- 8 puertos Gigabit 30 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C

Aplicaciones



Switch PoE Gigabit Ethernet con Salida PoE Ajustable




H32-042-30

Características

- 4 puertos Gigabit 30 W PoE + 1 puerto Gigabit (24VDC/56VDC) PoE + 1 puerto Gigabit SFP
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C

Aplicación



Switch PoE Gigabit Ethernet Industrial con Entrada de 12 V~56 V DC



H36-042-30

Características

- 4 puertos Gigabit 30 W PoE + 1 puerto Gigabit RJ45 + 1 puerto Gigabit SFP
- Alimentación de entrada de 12 V~56 V DC
- Protección de sobretensiones PoE de 6KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa 40°C~75°C




H36-044-90

Características

- 4 puertos Gigabit 95 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- Alimentación de entrada de 12 V~56 V DC
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40°C ~ 75°C

Aplicaciones



Switch PoE Gigabit Ethernet L2+ Industrial



H70-044-30

Características

- 4 puertos Gigabit 30 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C



H70-044-60

Características

- 4 puertos Gigabit 60 W PoE + 2 puertos Gigabit RJ45 + 2 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C




H70-084-30

Características

- 8 puertos Gigabit 30 W PoE + 4 puertos Gigabit SFP
- L2+ Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C

Aplicación



Convertidor de Medios Gigabit Industrial



M30-011-01

Características

- Alimentación de entrada de 12 V~56 V DC o 24 V AC
- Puerto transceptor SFP flexible para enlace ascendente
- Soporta LFP (Link Fault Passthrough)
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Protección de sobretensiones de 6 KV
- Temperatura operativa -40 °C ~ 75 °C



M30-011-30

Características

- Salida PoE IEEE802.3at 30 W
- Puerto transceptor SFP flexible para enlace ascendente
- Soporta LFP (Link Fault Passthrough))
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Protección de sobretensiones de 6 KV
- Temperatura operativa -40 °C ~ 75 °C




M31-011-01

Características

- PD PoE o entrada de alimentación de 12 V DC
- Puerto transceptor SFP flexible para enlace ascendente
- Soporta LFP (Link Fault Passthrough)
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Temperatura operativa -40 °C ~ 75 °C

Aplicaciones



PoE (datos + alimentación) — Ethernet (datos) — Alimentación — Fibra

Switch PoE ONVIF Ethernet Gigabit L2



C50-082-30-130

Características

- 8 puertos Gigabit 30W PoE +
  2 puertos Gigabit SFP
- L2, Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at



C50-162-30-250

Características

- 16 puertos Gigabit 30 W PoE +
  2 puertos Gigabit SFP
- L2, Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at




C50-242-30-370

Características


- 24 puertos Gigabit 30 W PoE +
  2 puertos Gigabit SFP
- L2, Controlador ONVIF
- Protección de sobretensiones PoE de 6 KV
- Compatible con IEEE802.3at

Aplicaciones



PoE (datos + alimentación) — Ethernet (datos) — Fibra

Vista de Topología



Switch ONVIF Ethernet Gigabit L2+



C70-00A-01

Características

- 8 puertos Gigabit + 2 puertos Gigabit en Combo (RJ45/SFP)
- L2, Controlador ONVIF
- Estándar IEEE 802.3az EEE para alimentación ecológica



C70-00E-01

Características

- 24 puertos Gigabit + 2 puertos Gigabit en Combo (RJ45/SFP)
- L2, Controlador ONVIF
- Estándar IEEE 802.3az EEE para alimentación ecológica




C70-00F-01

Características

- 20 puertos Gigabit SFP + 4 puertos Gigabit en Combo (RJ45/SFP)+ 4 puertos 1G/10G SFP+
- L2, Controlador ONVIF
- Estándar IEEE 802.3az EEE para alimentación ecológica
- Recuperación rápida <20 ms de R-ring

Panel de control de cámaras



Guía de Producto - Inyectores PoE y Switches

Switch EXPoE



C11-042-30-065

Características

- 4 puertos 10/100Mbps 30 W PoE + 2 puertos 10/100 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at
- Protección de sobretensiones PoE de 4KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250 m @10Mbps



C11-082-31-120

Características

- 8 puertos 10/100Mbps 30 W PoE + 1 puerto Gigabit RJ45 +1 puerto Gigabit SFP
- Compatible con IEEE802.3at
- Protección de sobretensiones PoE de 4 KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250 m @10Mbps



C11-162-30-250

Características

- 16 puertos 10/100 Mbps 30 W PoE + 2 puertos Gigabit en Combo (RJ45/SFP)
- Compatible con IEEE802.3at
- Protección de sobretensiones PoE de 4 KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250 m @10Mbps




C11-242-30-380

Características

- 24 puertos 10/100 Mbps 30 W PoE + 2 puertos Gigabit en Combo (RJ45/SFP)
- Compatible con IEEE802.3at
- Protección de sobretensiones PoE de 4 KV
- El modo EX "habilitado" permite 802.3af para una cámara hasta 250 m @10Mbps

Aplicaciones



Inyector PoE 60 W/95 W Gigabit Interior



I36-100 / 200 / 210

Características

- Proporciona 60 W de PoE sobre 4 pares UTP/STP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at




I39-100 / 200 / 210

Características

- Proporciona 95 W de PoE sobre 4 pares UTP/STP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at

Aplicaciones



Inyector PoE 60 W / 95 W Gigabit Exterior|



I46-100 / 200 / 210

Características

- Proporciona 60 W de PoE sobre 4 pares UTP/STP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 10 KV
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10




I49-100 / 200 / 210

Características

- Proporciona 95 W de PoE sobre 4 pares UTP/STP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Protección de sobretensiones de alimentación AC de 10 KV
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at
- Clasificación IP67 para exteriores, antivandálico IK10

Aplicaciones



Inyector PoE 95 W Gigabit Industrial




I69-100 / 200 / 210

Características

- Proporciona 95 W de PoE sobre 4 pares UTP/STP
- Protección de sobretensiones PoE de 12 KV
- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE802.3at
- Diseño de Riel Din
- Temperatura operativa -40 °C~75 °C

Aplicación



Guía de Producto - Extensores PoE

Extensor de PoE Interior 30 W / 60 W / 95 W 10/100 Mbps



E19-101

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 1 puerto Salida PoE 10/100Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE




E19-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 2 puertos salida PoE 10/100 Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE

Aplicaciones



Extensor PoE Exterior 30 W / 60 W / 95 W 10/100 Mbps



E29-101

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 1 puerto salida PoE 10/100 Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- IP67 / IK10




E29-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE 10/100 Mbps + 2 puertos salida PoE 10/100 Mbps
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- IP67 / IK10

Aplicaciones



Extensor PoE Gigabit 30 W / 60 W / 95 W Interior




E59-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 2 puertos Gigabit de salida PoE (56 V DC)
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet

Aplicación



Extensor PoE Gigabit 30 W / 60 W / 95 W Exterior




E69-102

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 2 puertos Gigabit de salida PoE (56 V DC)
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- IP67 / IK10

Aplicación



Extensor Plus PoE Gigabit 30 W / 60 W / 95 W Interior




E59-602

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 1puerto Gigabit Salida PoE (56 V DC) + 1 puerto PoE Gigabit salida (56 V DC/24 V DC)
- Amplificador de voltaje
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet

Aplicación



Outdoor 30W/60W/95W Gigabit PoE Extender Plus




E69-602

Características

- 1 puerto de entrada PoE Gigabit bt + 1 puerto Gigabit salida PoE (56 V DC) + 1 puerto Gigabit PoE de salida (56 V DC/24 V DC)
- Amplificador de voltaje
- Soporta PSEs que proporcionan 95 W / 60 W / 30 W de PoE
- Permite distancias mayores al límite de 100 m en Ethernet
- IP67 / IK10

Aplicación



Protector de Sobretensión PoE y Guía de Productos Relacionados

Protector de Sobretensión PoE Gigabit Interior/Exterior



SD-101

Características

- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps con PoE 30 W / 60 W / 95 W
- Protege ocho cables del cable de red incluyendo el PoE
- Corriente máxima de descarga de sobretensión protegida de hasta 8 KA,16 KV
- Indicador LED de falla



SD-201

Características

- Soporta velocidades de datos de 10/100/1000 Mbps con 30 W / 60 W / 95 W PoE
- Protege ocho cables del cable de red incluyendo el PoE
- Corriente máxima de descarga de sobretensión protegida de hasta 8 KA,16 KV
- Indicador LED de Falla
- IP67 / IK10




SD-301

Características

- Soporta dispositivo EPoC
- Protege el Modo común y el Modo diferencial
- Protege sobretensión de hasta 6 KV
- Indicador LED de falla

Aplicaciones



Producto Relacionado

Transceptor SFP



SFP-SX-X5
1,25 G Multimodo SFP
850 nm, 0,5 km, 0 °C~70 °C



SFP-SX-02
1,25 G Multimodo SFP, LC
1300/1310 nm, 2 km, 0 °C ~ 70 °C



SFP-LX-10
1,25 G Monomodo SFP, LC
1310 nm, 10 km, 0 °C ~ 70 °C



SFP-LX-40
1,25 G Monomodo SFP, LC
1310 nm, 40 km, 0 °C ~ 70 °C



SFP-TX-X1
1000BaseT, SFP a RJ45
100 m, 0°C ~ 70°C

Transceptor SFP Industrial



SFP-ISX-X5
1,25 G Multimodo SFP
850 nm, 0,5 km, -40 °C ~ 85 °C



SFP-ISX-02
1,25 G Multimodo SFP, LC
1300/1310 nm, 2 km, -40 °C ~ 85 °C



SFP-ILX-10
1,25 G Monomodo SFP, LC
1310 nm, 10 km, -40 °C ~ 85 °C



SFP-ILX-40
1,25 G Monomodo SFP, LC
1310 nm, 40 km, -40 °C ~ 85 °C



SFP-ITX-X1
1000BaseT, SFP a RJ45
100 m, -40 °C ~ 85 °C

Transceptor SFP+



SFPP-SR-X3
10 G Multimodo SFP+LC
850 nm, 0,3 km, 0 °C ~ 70 °C



SFPP-LR-10
10 G Monomodo SFP+LC
1310 nm, 10 km, 0 °C ~ 70 °C



SFPP-ER-40
10 G Monomodo SFP+LC
1310 nm, 40 km, 0 °C ~ 70 °C



SFPP-ZR-80
10 G Monomodo SFP+LC
1310 nm, 80 km, 0 °C ~ 70 °C



SFPP-TX-X03
10 G, SFP+ a RJ45,
30 m 0 °C ~ 70 °C

Transceptor SFP+ Industrial



SFPP-ISR-X3
10 G Multimodo SFP+LC
850 nm, 0,3 km, -40 °C ~ 85 °C



SFPP-ILR-10
10 G Monomodo SFP+LC
1310 nm, 10 km, -40 °C ~ 85 °C

Pole Mount



AT-100
Adaptador de montaje en poste



AT-101
Adaptador de montaje en poste

Corner Mount



AT-200
Adaptador de montaje en esquina

Caja de Conexiones



JB-200
Caja de Conexiones

Industrial Power Supply



NDR-120-48
Fuente de alimentación de Riel Din industrial interior, 48~55 V DC/120 W
-20 °C ~ 70 °C



NDR-240-48
Fuente de alimentación de Riel Din industrial interior, 48~55 V DC/ 240 W
-20 °C ~ 70 °C



HLG-120H-54
Fuente de alimentación industrial exterior 54 V DC/120 W
-40 °C ~ 70 °C, IP67



HLG-240H-54
Fuente de alimentación industrial exterior 54 V DC/240 W
-40 °C ~ 70 °C, IP67

Cubierta de Cámara

Guía de Producto

24VAC
PoE 30W/60W/95W
PoE 600m
AISI 316L Acero Inoxidable





Guía de Producto - Cubierta de Cámara Profesional

Cubierta de Cámara Profesional 24 V AC



P2000-I

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Iluminador VAIR opcional
- Entrada 24 V AC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P2000-AI

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Iluminador VAIR opcional
- Calefactor de arranque en frío ártico a -40 °C (temperatura operativa -50 °C)
- Entrada 24 V AC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P2000-IW

Características

- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Iluminador VAIR opcional
- Limpiaparabrisas
- Entrada 24 V AC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P2000-AIW

Características

- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Iluminador VAIR opcional
- Calefactor de arranque en frío ártico a -40 °C (temperatura operativa -50 °C)
- Limpiaparabrisas
- Entrada 24 V AC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Cubierta de Cámara PoE Profesional



P5000-I

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 30 W
- Iluminador VAIR 6 W opcional
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P6000-I

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 60 W / 95 W
- Iluminador VAIR opcional
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P6000-IW

Características


- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 60 W / 95 W
- Iluminador VAIR opcional
- Limpiaparabrisas
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Línea de Cubiertas de Cámaras Profesionales


Serie P20	Serie P50	Serie P60
Entrada 24 V AC	Entrada PoE de 30 W	Entrada PoE de 60 W / 95 W
- ITB (Illuminator Touch Board, Tarjeta Táctil del Iluminador) para el iluminador Vair-IR opcional - Cierre rápido y cable de sujeción para una instalación de segura - Interfaz de alarma de apertura lateral - Parasol ajustable	- Dimensiones amplias para cámara equipada con un lente varifocal largo - Calefactor de vidrio para desempañar y quitar el hielo - Ventilador - Cuerpo de fundición a presión de aluminio	
- Limpiaparabrisas opcional - Calefactor de arranque en frío opcional	- Iluminador VAIR opcional - Tanque y bomba de agua opcional	
I: ITB (tarjeta táctil del iluminador) A: Calefactor de arranque en frío ártico a -40 °C (temperatura operativa -50 °C)	- W: Limpiaparabrisas	

Tecnología de Iluminador VAIR


La tecnología VAIR es una tecnología óptica para ajustar el ángulo del haz del iluminador mediante control remoto a través del comando Pelco-D RS485 o dip-switch manual para adaptarse al FOV de la cámara




Sin exponer el cable de alimentación y el cable RS485 para el iluminador



Cable de seguridad y pestillo rápido para una instalación de segura



VR-060	VR-120	VR-241	VR-481
LEDs IR de 6 W de anclaje	LEDs IR de 12 W de anclaje	LEDs IR de 24 W de anclaje	LEDs IR de 48 W de anclaje



Guía de Producto - Cubierta de Cámara ANPR / Térmica / Asequible

Línea de Cubiertas de Cámara Asequibles



A1000

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC / 24 V DC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A5000

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 30 W
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A1020

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC / 24 V DC
- 6 W Visualización de IR de hasta 50 m
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A5020

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 30 W
- 6 W Visualización de IR de hasta 50 m
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Línea de Cubiertas de Cámaras Térmicas



A2100

Características
- Vidrio de Germanio
- IP68/IK10
- Ventilador
- Entrada 24 V AC / 24 V DC
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A5100

Características
- Vidrio de germanio
- IP68/IK10
- Ventilador
- Entrada PoE de 30 W
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Cubierta de Cámara ANPR



P2900-IW Kit A

Características
- IP66/IK10
- Limpiaparabrisas
- Entrada 24 V AC
- Iluminador VAIR de 48 W
- Velocidad de captura 100 km/h
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P2915 Kit A/B

Características
- IP68/IK10
- Entrada 24 V AC
- Iluminador VAIR Externo de 80 W
- Velocidad de captura 150 km/h
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P6900-IW Kit A


Características
- IP66/IK10
- Limpiaparabrisas
- Entrada PoE de 95 W
- Iluminador VAIR de 48 W
- Velocidad de captura 100 km/h
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



P2925 Kit A/B

Características
- IP68/IK10
- Entrada 24 V AC
- Modo de pulso de 288 W externo Iluminador VAIR
- Velocidad de captura: 250 km/h
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Dimensiones





AXIS Q1635 + 8 – 80 mm lente varifocal



Compatible con la línea H4 HD y lente específica equipada con H4 HD Pro

Guía de Productos Relacionados con la Línea de Cubiertas de Cámaras

Soportes

Montaje en Pared



BK-101
Soporte de montaje en pared
Cable de seguridad
Cable oculto



BK-102
Soporte de montaje en pared
Cable oculto

Montaje en Techo



BK-200
Soporte de montaje en techo tipo J



BK-201
Soporte flexible de montaje en techo tipo J

Montaje Parado



BK-300
Soporte de montaje parado

Adaptadores

Montaje en Poste



AT-100
Adaptador de montaje en poste



AT-101
Adaptador de montaje en poste

Montaje en Esquina



AT-200
Adaptador de montaje en esquina

Ajuste



BK-101



BK-102

Caja de Conexiones

Montaje en Pared



JB-100
Caja de conexiones

Ajuste



BK-101



BK-102



AT-100



AT-101

AT-200

LEDs VAIR

LEDs VAIR (Para modelo -I)



VR-060
- LED IR Vair 10~40° de Anclaje, 6 W

VR-120
- LED IR 10~40° Vair de Anclaje, 12 W



VR-241
- LED IR 10~30° Vair de Anclaje, 24 W

VR-481
- LED IR 10~30° Vair de Anclaje, 48 W

Tanque y Bomba de Agua

Tanque y Bomba de Agua (para el modelo -W)



TP-100
- Tanque y bomba de agua de 10 L

Cajas de Alimentación Exterior

Caja de Alimentación Exterior (Para Serie A10/P20)



PB-024-1AC
- IP67/IK10
- Entrada 115 V AC / 230 V AC
- Salida 24 V AC / 6 A

Caja de Alimentación Exterior / Caja de Conexiones (para Serie A10/P20)



PB-024-2AC
- IP67/IK10
- Entrada 115 V AC / 230 V AC
- Salida 24 V AC / 6 A
- Para BK-101 y BK-102

Switches PoE FE Exterior

Switch PoE Exterior (Para Serie A50/P50)



H21-041-30-075
- 4 x FE PoE (30 W) + 1 x FE RJ45
- 100~240 V AC, presupuesto de alimentación 75 W

Switch PoE exterior (Para Serie A50/P50)



H21-082-30-150
- 8 x FE PoE (30 W) + 2 x combo GbE
- 100~240 V AC, presupuesto de alimentación 150 W

Switches PoE GbE Exterior

Switch PoE GbE Exterior



H40-044-30-150 (para Serie A50/P50)
- 4 x GbE PoE (30 W) + 2 x GbE SFP + 2 x GbE RJ45
- 100~240 VAC, Presupuesto de alimentación 150 W

H40-082-30-250 (para Serie A50/P50)
- 8 x GbE PoE (30 W) + 2 x GbE SFP
- 100~240 V AC, Presupuesto de alimentación 250 W

H40-044-60-250 (para Serie P60)
- 4 x GbE 60 W PoE + 2 x GbE SFP + 2 x GbE RJ45
- 100~240 V AC, Presupuesto de alimentación 250 W

Switch PoE GbE Administrable L2 Plus Exterior



H80-044-30-150 (para Serie A50/P50)
- 4 x GbE PoE (30 W) + 2 x GbE SFP + 2 x GbE RJ45, 1 x consola, 1 x ED/SD
- 100-240 V AC, Presupuesto de alimentación 150 W

H80-084-30-250 (para Serie A50/P50)
- 8 x GbE PoE (30 W) + 4 x GbE SFP, 1 x consola, 1 x ED/SD
- 100-240 V AC, Presupuesto de alimentación 250 W

H80-044-60-250 (para Serie P60)
- 4 x GbE 60 W PoE + 2 x GbE SFP + 2 x GbE RJ45 , 1 x consola, 1 x ED/SD
- 100~240 V AC, Presupuesto de alimentación 250 W

Switches PoE GbE Industriales

Industrial GbE PoE Switch



H30-044-30
(para Serie A50/P50)
- 4 x GbE PoE (30 W) + 2 x GbE RJ45 + 2 x GbE SFP



H30-044-90
(para Serie A50/P50/P60)
- 4 x GbE 60 W PoE o 2 x GbE 95 W PoE + 2 x GbE 30 W PoE + 2 x GbE RJ45 + 2 x GbE SFP



H30-082-30
(para Serie A50/P50)
- 8 x GbE PoE (30 W) + 2 x GbE SFP

Guía de Producto - Cubierta de Cámara PoE por Coaxial 600 m

Cubierta de Cámara PoE por Cable Coaxial 600 m



A5000-E

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Entrada EPoC
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A5020-E

Características

- IP66/IK10
- 6 W Visualización de IR de hasta 50 m
- Entrada EPoC
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio




A5100-E

Características

- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Entrada EPoC
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Aplicaciones



Producto Relacionado

Serie de Adaptadores EPoC RX



XE10-110-RX

- Adaptador (RX) EPoC XE10-110-RX
- Adaptador de corriente 65 W @ 56 V DC



XE11-110-RX

- Adaptador (RX) EPoC PoE XE11-110-RX
- Soporta entrada PoE de 30 W/60 W/95 W

Switch RX EPoC



XC10-041-250

- 4 puertos coaxiales BNC, 1 puerto LAN 1 Gigabit
- Reproducción del modo RX
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Fuente de alimentación de 250 W, entrada de 100~240 V AC



XC10-084-380

- 8 puertos coaxiales BNC y 1 puerto LAN 4 Gigabit
- Reproducción del modo RX
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Fuente de alimentación de 380 W, entrada de 100~240 V AC



XC10-164-750

- 16 puertos coaxiales BNC y 1 puerto LAN 4 Gigabit
- Reproducción del modo RX
- Protección de sobretensiones de 6 KV para el puerto EPoC
- Fuente de alimentación de 750 W, entrada de 100~240 V AC

Producto Relacionado con EPoC



CH-100

- Chasis de montaje en rack de 19", 1U de 4 bahías
- Para 4 conjuntos de XE10-110-RX y adaptadores de corriente de 65 W



H30-044-90

- Switch PoE de 60 W / 95 W
- Funciona con XE11-110-RX



SD-301

- Protector de sobretensión BNC
- Protección de sobretensión de 6 KV



BNC-Y

- Adaptador BNC de tipo Y



CH-110

- Chasis de montaje en rack de 19", 1U de 8 bahías
- Para 8 piezas de XE11-110-RX



I36-100

- Inyector PoE de 60 W
- Funciona con XE11-110-RX



BNC-T

- Adaptador BNC tipo T



BNC-YC

- BNC tipo Y exterior Cable

Soportes

Montaje en Pared



BK-101
Soporte de montaje en pared con cable de seguridad
Cable oculto



BK-102
Soporte de montaje en pared con cable oculto

Montaje en Techo



BK-200
Soporte de montaje en techo Tipo J



BK-201
Montaje flexible en techo tipo J
Soporte

Montaje Parado



BK-300
Soporte de montaje parado

Adaptadores

Montaje en Poste



AT-100
Adaptador de montaje en poste



AT-101
Adaptador de montaje en poste

Montaje en Esquina



AT-200
Adaptador de montaje en esquina

Ajuste



BK-101



BK-102

Caja de Conexiones

Montaje en Pared



JB-100
Caja de conexiones

Ajuste



BK-101



BK-102



AT-100



AT-101

AT-200

Guía de Producto - Cubierta de Cámara PoE por UTP/STP 600 m

Cubierta de Cámara PoE por Cable Cat.5e / Cat.6 600 m



A5000-T

Características

- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Entrada EPoT
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio



A5020-T

Características

- IP66/IK10
- 6 W Visualización VAIR de hasta 50 m
- Entrada EPoT
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio




A5100-T

Características

- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Entrada EPoT
- Protector de sobretensión de 6 KV
- Cuerpo de fundición a presión de aluminio

Aplicaciones



Producto Relacionado

Serie de Adaptadores EPoT RX



TE10-110-RX

- Adaptador (RX) EPoT TE10-110-RX
- Adaptador de corriente 65 W @ 56 V DC



TE11-110-RX

- Adaptador (RX) EPoT PoE TE11-110-RX
- Soporta entrada PoE de 30 W/60 W/95 W

Switch RX EPoT



XT10-041-250

- 4 puertos RJ45 EPoT y 1 puerto LAN 1 Gigabit
- Reproducción del modo RX
- Protección de sobretensión de 6 KV para el puerto EPoT RJ45
- Fuente de Alimentación de 250 W, entrada de 100~240 V AC

Producto Relacionado con EPoT



H30-044-90

- Switch PoE de 60 W/95 W
- Funciona con TE11-110-RX



I36-100

- Inyector PoE de 60 W
- Funciona con TE11-110-RX



Cable UTP-YC

- Cable RJ45 tipo Y exterior



CH-110

- Chasis de montaje en rack de 19", 1U de 8 bahías
- Para 8 piezas de TE11-110-RX



CH-100

- Chasis de montaje en rack de 19", 1U de 4 bahías
- Para 4 conjuntos de TE10-110-RX y adaptadores de corriente de 65 W

Soportes

Montaje en Pared



BK-101
Soporte de montaje en pared con cable de seguridad
Cable oculto



BK-102
Soporte de montaje en pared con cable oculto

Montaje en Techo



BK-200
Soporte de montaje en techo Tipo J



BK-201
Montaje flexible en techo tipo J
Soporte

Montaje Parado



BK-300
Soporte de montaje parado

Adaptadores

Montaje en Poste



AT-100
Adaptador de montaje en poste



AT-101
Adaptador de montaje en poste

Montaje en Esquina



AT-200
Adaptador de montaje en esquina

Ajuste



BK-101



BK-102

Caja de Conexiones

Montaje en Pared



JB-100
Caja de conexiones

Ajuste



BK-101

BK-102



AT-100



AT-101

AT-200

Guía de Producto - Cubierta de Cámara de Acero Inoxidable AISI 316L

Cubierta de Cámara 24 V AC



S1000

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC / 24 V DC
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S2000-I

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S2000-IW

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Limpiaparabrisas
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles

Cubierta de Cámara PoE



S5000

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 30 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S6000-I

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 95 W
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S6000-IW

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Limpiaparabrisas
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 95 W
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles

Cubierta de Cámara PoE por Cable Coaxial 600 m



S5000-E

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoC
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S5000-EI

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoC
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S5100-E

Características
- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoC
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles

Cubierta de Cámara PoE por Cable UTP/STP 600 m



S5000-T

Características
- IP68/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoT
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S5000-TI

Características
- IP66/IK10
- Calefactor de vidrio y ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoT
- LED VAIR de 12 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles



S5100-T

Características
- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada EPoT
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles

Guía de Producto - Cubierta de Cámara de Acero Inoxidable AISI 316L

Línea de Cubiertas de Cámaras Térmicas



A2100

Características

- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada 24 V AC / 24 V DC
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles




A5100

Características


- IP68/IK10
- Vidrio de germanio
- Ventilador
- Parasol ajustable
- Entrada PoE de 30 W
- Construcción de acero inoxidable AISI 316L
- Se adapta a ambientes corrosivos y hostiles


Tecnología de Iluminador VAIR

La tecnología VAIR es una tecnología óptica para ajustar el ángulo del haz del iluminador mediante control remoto a través del comando Pelco-D RS485 o dip-switch manual para adaptarse al FOV de la cámara




Wide angle for short distance







Tele angle for long distance



Dimensiones Acero Inoxidable AISI 316L





Producto Relacionado

Soporte de Montaje en Pared



BK-103

Soporte de montaje en pared de acero inoxidable AISI 316L

Tanque y Bomba de Agua (para el modelo -W)



TP-100

Acero inoxidable
Tanque y bomba de agua de 10 L

Montaje en Poste



AT-102

Adaptador de montaje en poste de acero inoxidable AISI 316L

AETEK INC.
3F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
+886-2-82452822 sales@aetektec.com www.aetektec.com